

Poloautomatické ovinovací stroje Spinny – série S 100 / S 100 TP

Spinny S 100




ruční ovládání napnutí folie



přehledný ovládací panel

nájezdová rampa



Série TP

otevřená točna: průměr 1650mm pro paletový vozík



Stručná charakteristika :

- Maximální kapacita : 30 – 40 palet / hod.
- Maximální rozměry balení : 800 x 1200 x 2100 mm
- Maximální hmotnost palety : 1200 kg
- Nastavitelný posuv nosiče fólie pomocí joysticku na ovládacím panelu

Volitelné příslušenství a doplňky :

- Zvýšení nosnosti : 2000 kg
- Maximální výška balení : 2600 - 3100 mm
- Zvětšení točny : 1800 / 2200 mm (mimo řadu TP)
- Nájezdová rampa
- Příslušenství pro snadné přemístění vysokozdvizným vozíkem
- Rám pro zapuštění do podlahy

Technické parametry	Spinny S 100 / S 100 TP
Kapacita balení	30 – 40 palet / hod.
Průměr točny	1500 mm
Nosnost točny	1200 kg (možnost zvětšení na 2000 kg)
Maximální výška balení	2100 mm (možnost zvýšení na 2600 – 3100 mm)
Rychlost otáček točny	10 ot. / min.
Šířka role fólie	500 mm
Doporučená tloušťka fólie	9 – 35 µm
Napájení	400 V / 50 Hz
Příkon	1 kW
Hmotnost stroje	350 kg