


Poloautomatické ovinovací stroje Spinny – série S 140

Spinny S 140 Plus



ruční ovládání
napnutí fólie



nájezdová rampa

Spinny S 140 Advanced

Technická specifikace :

- Maximální kapacita : 30 až 40 palet / hod.
- Maximální rozměry balení v základním provedení : 800 x 1200 x 2100 mm
- Maximální hmotnost palety : 1200 kg
- Nastavitelný počet ovinů na horním a spodním okraji palety
- Pomalý start a zastavení točny
- Orientované zastavení točny
- Nastavitelná rychlost otáčení točny – 1 až 10 ot / min.
- Elektronický ovládací panel se čtyřmi různými balicími cykly
- Fotobuňka pro automatické snímání výšky balení

Volitelné příslušenství a doplňky :

- Zvýšení nosnosti : 2000 kg
- Maximální výška balení : 2600 - 3100 mm
- Zvětšení točny : průměr 1800 / 2200 mm (mimo řadu TP)
- Programovatelná jednotka pro uložení parametrů balení do paměti
- Nastavitelná rychlost nosiče fólie
- Nájezdová rampa
- Příslušenství pro snadné přemístění vysokozdvizným vozíkem
- Rám pro zapuštění stroje do podlahy



nastavitelné napnutí
fólie pomocí
elektronické
brzdy

velký nouzový spínač



Elektronický ovládací panel
snadná obsluha s přehledným
displejem



Serie TP

Otevřená točna: průměr 1650mm
pro použití ručního paletového
vozíku



Technické parametry	Spinny S 140
Kapacita balení	30 – 40 palet / hod.
Průměr točny	1500 mm
Nosnost točny	1200 kg (možnost zvětšení na 2000 kg)
Maximální výška balení	2100 mm (možnost zvýšení na 2600 – 3100 mm)
Rychlost otáček točny	1 – 10 ot. / min.
Šířka role fólie	500 mm
Doporučená tloušťka fólie	9 – 35 μm
Napájení	230 V / 50 Hz
Příkon	1 kW
Hmotnost stroje	350 kg