

Poloautomatické ovinovací stroje Spinny – série S 300 / S 300 TP

Spinny S 300

motorické předepínání
 fólie
 v rozsahu od 100% do 300%



bezpečné zakládání fólie mezi válce



elektronický ovládací
 panel
 možnost uložení vlastních
 programů



lyžinové zámky pro
 ukotvení vozíků



Serie TP

otevřená točna: průměr 1650mm
 pro snadnější manipulaci ručním
 paletovým vozíkem



Technická specifikace :

- Max kapacita : 30 až 40 palet / hod.
- Maximální rozměry balení : 800 x 1200 x 2100 mm
- Maximální hmotnost palety : 1200 kg
- Průměr točny: 1500 mm
- Pomalý start a zastavení točny
- Orientované zastavení točny
- Nastavitelná rychlost otáčení točny : 1 – 10 ot./min.
- Nastavitelná rychlost nosiče fólie zvláště pro směr nahoru a dolů
- Elektronický panel a mikroprocesorová jednotka
- 10 různých balících cyklů včetně možnosti nastavení a uložení vlastních programů
- Fotobuňka pro automatické snímání výšky palety
- Motorické předepínání fixační fólie

Volitelné příslušenství a doplňky :

- Zvýšení nosnosti : 2000 kg
- Maximální výška balení : 2600 - 3100 mm
- Zvětšení točny Ø 1800 mm nebo 2200 mm (mimo řadu TP)
- Motorizovaný horní přítlak
- Nájezdová rampa / Rám pro zapuštění do podlahy
- Příslušenství pro snadné přemístění vysokozdvizným vozíkem
- Zařízení pro ukotvení manipulačních vozíků na točně

Technické parametry	Spinny S 300 / S 300 TP
Kapacita balení	30 – 40 palet / hod.
Průměr točny	1500 mm
Nosnost točny	1200 kg (možnost zvětšení na 2000 kg)
Maximální výška balení	2100 mm (možnost zvýšení na 2600 – 3100 mm)
Rychlost otáček točny	1 – 10 ot. / min.
Šířka role fólie	500 mm
Doporučená tloušťka fólie	12 – 35 µm
Napájení	400 V / 50 Hz
Příkon	1,3 kW
Hmotnost stroje	400 kg